

	Ohje	1 (1)
	Sisäinen	
Ville Komonen / Juha Putkisto	7.9.2015	

Tämä ohje kumoaa aiemman 17.7.2014 päivitetyn ohjeen

Polttoaineen (polttoöljy / diesel) tai muun ympäristölle vaarallisen kemikaalin toimittaminen IBC- pakkauksiin

IBC- pakkauksiin voi toimittaa polttoainetta tai muuta ympäristölle vaarallista kemikaalia vain ja ainoastaan **työmailla** ja niihinkin seuraavin ehdoin:

Pakkaus on alle 2,5 vuotta vanha tai tarkastettu Tukesin hyväksymän tarkastuslaitoksen toimesta 2,5 vuoden välein ja tästä tulee löytyä merkintä säiliökilvestä.

- Tyypikilpi
- Laponesto
- Ilmaputki
- Lukittava täyttöaukko
- IBC- pakkauksen pohjassa ei saa olla yhteitä

Jos yllämainitut asiat eivät toteudu niin IBC- pakkauksiin ei saa toimittaa polttoainetta.

IBC- pakkaus on liikuteltava säiliö ja sille kohdistetaan kiinteätä (farmarisäiliö) säiliötä kovemmat vaatimukset!

VNA 856/2012

46 §

Tilapäinen varastointi työmaalla

Vaarallisten kemikaalien **tilapäiseen varastointiin työmaalla** voidaan käyttää vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien säännösten mukaisesti **tyyppihyväksyttyä ja tarkastettua säiliökonttia tai IBC-pakkausta**.

Tilapäiseen varastointiin käytettävän säiliökontin ja IBC-pakkauksen on oltava joko kaksivaippainen tai valuma- tai suoja-altaaseen sijoitettuna yksivaippainen. Muovisen IBC-pakkauksen tulee kuitenkin aina olla kaksivaippainen. IBC-pakkauksen pohjassa ei saa olla yhteitä.

IBC-pakkaus tulee lisäksi olla nostettavissa ylhäältä tai alhaalta ja sen tulee soveltua käsiteltäväksi maastossa työmaaolosuhteissa työkoneeseen liitetyillä nostolaitteilla.