



## FARMOIL UNIVERSAL 10W-30

### *Yleisvoiteluöljy*

---

#### **Käyttö**

Farmoil Universal 10W-30 on monikäyttöinen STOU-yleisöljy maanviljelyskoneisiin (Super Tractor Oil Universal) ja se sopii käytettäväksi nelitahtisissa diesel- ja bensiinimoottoreissa, vaihteistoissa, varsinkin ns. märillä jarruilla varustetuissa vaihteistoissa (öljyssä uivat jarrut) sekä hydraulikassa.

Farmoil Universal 10W-30 –laatua suositetaan nelitahtisiin ahdettuihin ja ahtamattomiin dieselmoottoreihin sekä vanhempiin bensiinimoottoreihin suorituskykyluokkiensa mukaisesti.

#### **Ominaisuudet**

Farmoil Universal 10W-30 on erittäin stabiili lämpötilan vaihteluja vastaan ja sillä on erinomainen kuormituksenkestokyky, sen vuoksi se voitelee ja suojaa vaihteistot tehokkaasti.

Monikäyttöinen Farmoil Universal 10W-30 sisältää lisäaineita, joilla on tarkoin tutkitut ja kokeillut kitkaominaisuudet märkien jarrujen erikoisvaatimuksia varten, sen ansiosta märät jarrut toimivat hyvin ja tarttuvat äänettömästi.

Farmoil Universal 10W-30 sopii myös ajoneuvojen hydraulijärjestelmiin. Sen hyvä leikkautumiskestävyys, korkea viskositeetti-indeksi, sopiva viskositeetti ja vaahtoamattomuus takaavat hydraulijärjestelmän moitteettoman toiminnan. Öljyn kulumisenestolisäaineet suojaavat pumppuja kulumiselta. Farmoil Universal 10W-30:tä voidaan käyttää traktorien hydraulikassa ympäri vuoden.

#### **Suorituskyky**

Farmoil Universal 10W-30 täyttää seuraavat vaatimukset:

API CF-4/SF  
API GL-4  
MIL-L-2104D  
MIL-L-46152B  
CCMC D4  
Ford M2C-159B  
MF M1139  
JD J20C  
Caterpillar TO2

## Pakkaukset

Farmoil Universal 10W-30 on saatavana 209 litran tynnyreissä ja 20 litran kannuissa.

## Tyypilliset analyysiarvot

Ominaisuus		Menetelmä	10W-30
SAE-viskositeettiluokka			10W-30
Tiheys 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,88
Viskositeetti 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	69
Viskositeetti 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	10,6
Viskositeetti-indeksi	-	ASTM D 2270	141
Kaadettavuus	°C	ASTM D 97	-36
Leimahduspiste (s.u.)	°C	ASTM D 93	>190

## Käyttöturvallisuus

*Ei erityistä vaaraa normaalikäyttöolosuhteissa, vältä toistuvaa ihokosketusta. Käytetty moottoriöljy voi aiheuttaa vakavia ihovaurioita, käytä suojakäsineitä. Lisätietoja Käyttöturvatiiedotteessa.*

3/04

