



## Nostolaitesarka-auroja

Agrolux nostolaitesarka-auroja on saatavana 2-5 siipisenä. Aurojen kehitystyön tavoitteena on ollut antaa käyttäjälle erinomainen kyntötulos, helppo säädettävyys ja paras mahdollinen taloudellisuus. Nämä tavoitteet on saavutettu uudenaikaisten rakenneratkaisujen ja toimivien yksityiskohtien avulla, sekä hyödyntämällä viimeisin tietotaito käytetyistä materiaaleista



**Vahva runko:** (150x150mm) Djaskoteloiden kiinnitysoulitit ovat rungossa holkeilla tuetut 2-4 siipiseen on mahdollista asentaa lisäsiipi.

**Tukipyörä:**

Kammella säädettävä traktorikuvioinen kumituki- pyörä (574x213mm) tai teräs- pyörä (500x160mm).

**Kärki:** Agrolux terän

kärki on erityisen pitkä ja sen rakenne mahdollistaa tasaisen kulimisen koko käyttöäille. Terän rakenne varmistaa hyvän maahakuisuuden ja kärjen muoto murtaa tehokkaasti kyntöanturaa. Pitkässä, vahvassa kärjessä on paljon kulumisvaraa.

Agrolux-siiven kärki, vannas ja siiven etureuna

muodostavat tasaisen kokonaisuuden. Tämän ansiosta siipeen kohdistuva rasisus jakaantuu

tasaisesti, vetotehon tarve pienenee, kuluminen on vähäisempää ja maan tarttuminen siipeen pienempää muihin auroihin verrattuna.



**Vetolaite**  
on säädettävissä sivusuunnassa traktorin raidelevyden mukaan.

**Viulun leveys**  
on säädettävissä portaittain 30-40-45cm (14, 16, 18”).

**Laukaisulaita:**  
Täysautomaattiset kaasuhydrauliset laukaisimet ovat teräkohtaisia. Jokaisen terän laukaisuherkkyys voidaan säätää yksilöllisesti.

Laukaisuvoima on helppo säätää laajalla säätöalueella. Laukaisulaitteen geometria mahdollistaa suuren laukaisukorkeuden sekä sivuttaislaukaisun, jolloin jatkuva kyntö onnistuu hyvin. Aura on saatavissa myös murtopultilla varustettuna.

**Siipi:** AX on ruuvimainen siipimalli, joka soveltuu useimmille maalajeille. Se tekee selkeästi erottuvan viulun ja toimii tehokkaasti kynnettäessä 12-28 cm:n syvyyteen. Vetotehon tarve on vähäinen. Tarttuvia maalajeja kynnettäessä kynnetään suositellaan AXP-siipeä. AXP on malliltaan kuten AX-siipi, mutta se on valmistettu muovista

## Lisävarusteet



Hydraulinen veto-kartun säädin.




Kuminen tukipyörä (574x213mm)



Teräksinen tukipyörä (500x160mm).



Kiekkol. on saatavina joustavina tai kiinteinä.



Esiaura EM / EG.



Veitsileikkuri, kuorin ja maapuoli-leikkuri.



Agrolux sarkauramallisto			Teräluku			
			2	3	4	5
Agrolux aura malli	Siipiväli cm	Ojaskorkeus cm	Paino kg	Paino kg	Paino kg	Paino kg
MT	90/100	75/80	465	660	850	1025
MS	90	75/80	425	570	725	870

Laukaisulaita: S = Murtopultti, T= Hydraulinen.

Pidätämme kaikki oikeudet rakennemuutoksiin.

**AGROLUX**

**Hankkija**

www.hankkija.fi  
www.agrolux-ploughs.com