



## Katkaisu- ja jiirisaha KGS 254 M liukutoiminnolla

- Liukutoiminto leveitä työkappaleita varten
- Kompakti ja kevyt, sopii myös kuljetukseen yhdellä kädellä
- Kestävä rakenne alumiinipainevalusta kestää kovimmankin käytön
- Yksinkertainen kuljetus ergonomisten kantokahvojen ja niskan lukituksen ansiosta
- Tehokas purunimu integroidun keräyssuppilon kautta
- Yleisten kulmien nopea ja tarkka valinta esisäädettyjen lukitus-pisteiden avulla
- Laser sahauslinjan tarkkaan näyttöön (verkkovirralla, ei vaadi paristoja)
- Portaattomasti ulosvedettävä työtason laajennus, joka voidaan irroittaa laitettavaksi pitkien paneelien, lautojen ym. alle.
- Kirkas LED -työvalo sahauskohdan valaisuun (verkkovirralla, ei vaadi paristoja)
- Turvallista sahausta korkeilla, sivuttain säädettävillä sahaus-vasteilla
- Kappalepuristin työkappaleen varmaan kiinnitykseen ylhäältä tai edestä
- Syvyydenrajoitin urien yksinkertaiseen leikkaukseen
- Niska kallistettavissa vasemmalle, yli-/alikulmasahaukset mahdollisia
- Kaikki asteikot ja hallintalaitteet ovat nähtävissä työasennosta ja helposti käytettävissä
- Karalukko yksinkertaiseen sahanterän vaihtoon, teräsuojaa ei tarvitse poistaa

Tilausno 60254000  
EAN-koodi 4007430247360

mitat	790 x 515 x 515 mm
alustapinta	340 x 775 mm
sahausleveys 90°/45°	305 / 205 mm
sahaussyvyys 90°/45°	92 / 47 mm
sahauskapasiteetti 90°/90°	305 x 92 mm
sahauskapasiteetti 45°/45°	205 x 47 mm
kääntölautanen, käännettävä	47 / 47 °
terän kallistus (oikea/vasen)	47 / 2 °
terä	254 x 30 mm
nimellinen ottoteho S1 100%	1.450 W
nimellinen ottoteho S6 20%	1.800 W
tyhjäkäyntikierrosluku	4.500 /min
kierrosluku nimelliskuormalla	3.150 /min
sahausnopeus	60 m/s
paino	16,3 kg
johdon pituus	2 m

### toimituskokonaisuus

Kovametalli sahanterä (48 hammasta), Kaksi sisäänrakennettua pöydänlevikettä, Katkaisuhajain, Kappalepuristin, Työkalu teränvaihtoon, Letkukela, Purusäkki