



Katkaisu- ja jiirisaha KGSV 72 Xact SYM liukutoiminnolla ja kääntyvillä takavasteilla

- Ainutlaatuinen patentiin ilmoitettu vetotoiminnolla varustetun paneelisahan ja tarkan listasahan yhdistelmä symmetrisesti säädettävällä rajoitinjärjestelmällä
- Aikaa säästävää sahausta ilman laskemista ja mittauksia kätevän mitan ja rajoitinjärjestelmän välisen kulmansiirron avulla
- Kompakti liukutoiminto leveille, maks 305 mm:n työkappaleille: ei vaadi tilaa sahan takana
- Parhaita joustavuutta sahattaessa molemmin puolin käännettävällä pöydällä ja molemmin puolin kallistettavalla niskalla
- Kaksoislinjalaser tarkkaan katkaisulinjan näyttöön terän oikealla ja vasemmalla puolella
- Kierrosluvunsäätö laajentaa käyttömahdollisuuksia, esim. alumiiniprofiilien ja muovien sahaamiseen
- Sahanterä "multi cut" (tasa-/trapetsihammas) parantaa leikkausjälkeä ja käyttöikää esim. laminaattilevyissä ja alumiiniprofiileissa
- Pieni ja kevyt ergonomisilla kantokahvoilla, ihanteellinen liikkuvaan käyttöön
- Tehokas purunimu integroidun keräyssuppilon kautta
- Yleisten kulmien nopea ja tarkka valinta esisäädettyjen lukituspisteiden avulla
- Kirkas LED -työvalo sahauskohdan valaisuun (verkkovirralla, ei vaadi paristoja)
- Turvallista sahausta korkeilla, sivuttain säädettävillä sahausvasteilla
- Syvyydenrajoitin urien yksinkertaiseen leikkaukseen
- Karalukko yksinkertaiseen sahanterän vaihtoon, teräsuojaa ei tarvitse poistaa

Tilausno
EAN-koodi

612216000
4007430296467

mitat	660 x 540 x 415 mm
sahausleveys 90°/45°	305 / 215 mm
sahaussyvyys 90°/45°	72 / 42 mm
suora katkaisu 90°/ 90°	305 x 72 mm
tuplajiiri 45°/ 45°	215 x 42 mm
kääntölautanen, käännettävä	50 / 50 °
niskan kallistus vasen / oikea	47 / 47 °
terä	216 mm
nimellinen ottoteho S1 100%	1.500 W
nimellinen ottoteho S6 20%	1.800 W
tyhjäkäyntikierrosluku	2.200 - 6.300 /min
sahausnopeus	25 - 70 m/s
paino	18,3 kg
johdonpituus	3 m

toimituskokonaisuus

Kovametallisahanterä (60 hammasta), Kaksi sisäänrakennettua pöydänlevikettä, Kulmamitta, Kappalepuristin, Työkalu teränvaihtoon, Letkukela