

## TUOTETIEDOTE

**Käyttökohteet** Vihreä jäähdytinneste tiiviste bensiini- ja dieselmoottoreihin. Antaa erinomaisen suojan jäätymistä ja korroosiota vastaan.

**Ominaisuudet** Täyttää standardin BS6580 vaatimukset.

**Sisältää** Etyleeniglykoli

<b>Tekniset tiedot</b>	Ulkonäkö	Läpikuultava vihreä neste
	pH	8,4 (50 %)
	Pakkauskoot	1 ltr, 3 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 200 ltr, 1 000 ltr



**Käyttöohje** Laimennus tislattulla vedellä tai akkuedellä. 1:1 sekoitussuhteella pakkaskestävyys -36°C.

### Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Haitallista nieltynä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Huuhto suu. Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

Astiat ja pakkaus kierrätettävää PE-HD muovia.