



# Automaattiset paalinkäärimet Agronic 1022 / 1025



Agronic käärim on mitoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Kaikki nivelet ovat rasvattavia. Liukulaakereissa on vaihdettavat helat. Hydraulimoottorit ovat luotettavaa ja pitkäikäistä OMR-tyyppiä. Öljynvirtaus rajoitetaan aisassa olevalla määränsäätöventtiilillä sopivaksi, joten hydraulijärjestelmä ei kuumenna traktorin öljyä.

Lastaus paalaus suunnassa, kahden paalin kuljetus ja matala painopiste tekevät siitä markkinoiden tehokkaimman. Käärintänopeus on 60-90 paalia tunnissa.



## AGRONIC 1022

Käyttölaite on suomenkielinen. Järjestelmä käyttää nykyaikaista CAN-BUS -tekniikkaa. Käärimen toiminta on täysin automaattista. Kuljettaja antaa ainoastaan lastaus- ja pudotuskäskyn.

- asiakas/peltokohtaisia muisteja on 50 kpl
- toimintatilat näkyvät koko ajan näytössä



Käärimen automatiikasta johtuen konetta ei voi käyttää virheellisesti. Tämä tietää säästöä mm. kalvokustannuksissa ja varmistaa rehun hyvän laadun.

Vakiovarusteena telipyörästö, 750 mm kiristimet ja hydraulinen aisanohjaus.

Kattavat lisävarusteet tarpeitten mukaan: lokasuojat, tieliikennevalot ja muovirullatelineet.

Paalinkäännin on valittavissa sekä oikealle tai vasemmalle kääntävänä.





## Työkierto toimii automaattisesti:

Kun paali on valmis lastattavaksi käärimeen, kuljettaja painaa käyttölaitteen LASTAA-painiketta tai mikäli käynnistyskytkin on asennettuna paalaimen, avaa suoraan paalaimen portin.

Tällöin käärin aktivoituu ottamaan paalin vastaan. Nostimeen saapuva paali tunnistetaan ja täysin automaattinen työkierto alkaa. Nostin keskittää paalin ja lastaa sen pöydälle.

Työkierron aikana paaliin kääritään ohjelmaan asetettu määrä kalvoa. Kalvot otetaan työkierron lopussa katkoihin.

Tämän jälkeen kuljettaja voi pudottaa paalin tai ottaa nostimeen toisen kuljetusta varten. Myös toisen paalin lastaus ja käärintä on helppokäyttöinen LASTAA -painikkeesta hallittava automaattinen työkierto.

Lisävarusteena toimitettava paalinkäännin kääntää paalit saman tien päätynsä varaan. Käärimen automatiikka valvoo koneen toimintaa koko automaattisen työkierron ajan.

## Tekniikkaa

### 1022.2

### 1025.2

**Käärintävarsia**  
**Pituus**  
**Leveys**  
**Korkeus**  
**Paino**  
**Paalikoko**  
**Paalin paino max**  
**Pudotuskorkeus**  
**Esikiristys**  
**Öljyntarve**

kaksi  
 4200 mm  
 2700 mm  
 2500 mm  
 1150 kg  
 120-140 cm  
 1300 kg  
 25 cm.  
 70%  
 15-35 l/min

kaksi  
 4200 mm  
 2700 mm  
 2650 mm  
 1300kg.  
 120-155 cm  
 1500 kg

## Vakiovarusteet:

- 750/500 mm kiristin
- 26x12.00-12 renkaat, teli.
- Hydraulinen aisanohjaus
- CAN-BUS -elektroniikka, suomenkielinen käyttölaite

## Lisävarusteet:

- LS-hydrauliikka
- paalinkäännin oikealle
- muovirullatelineet
- lokasuojat
- tieliikennevalot
- asennussarja paalaimen

**AGRONIC**<sup>®</sup>  
— **Made in Finland**



Agronic Oy  
Teollisuustie 5  
FI-86600 HAAPAVESI

[www.agronic.fi](http://www.agronic.fi)