



Agronic WR500 Etukarhotin



Agronic WR500 etukarhotin sopii suoraan etunostolaitteeseen tai sovitteosin etukuormaimeen. Kytkenä on kelluva ja karhotin toimii omien tulipyöriensä varassa.

Karhotin on tarkoitettu kahden karheen yhdistämiseen ja sitä voidaan käyttää myös yhtä aikaa korjuukoneen kanssa.

Työleveys on hydraulisesti säädettävä, roottoreilla on hydraulinen veto. Työ- ja kuljetusasentoon saattaminen eivät vaadi ohjaimosta poistumista.



Puhdasta rehua

Heinä liukuu piikkien päällä, epäpuhtauksien siirtyminen karheeseen minimoituu. Mikäli piikki irtoaa, se ei vaurioita korjuukonetta.

Erinomainen karhe

Toimintaperiaatteesta johtuen ei puno heinää kierteelle, vaan karhe on tasainen ja ilmava. Karheen- ja työleveys ovat hydraulisesti säädettäviä.

Lisää korjuutehoa ja vähemmän maanpinnan tiivistymistä

Karhotus yhtä aikaa korjuun kanssa vähentää ajokertoja pellolla. Korjuukoneen kapasiteetin täysimittainen käyttö lisää työsaavutusta ja vähentää merkittävästi polttoaineen kulutusta.

Yksinkertainen ja lähes huoltovapaa

Polyamidivalmisteiset piikit ovat joustavat ja erittäin kulutuskestävät, piikeille ei tarvita kuluva käyttökoneistoa.

Suoravetoiset roottorit ovat hydraulikäyttöiset, öljyntarve halutusta pyörintänopeudesta riippuen 20-35 l/min.

Pieni koko

Yksinkertainen rakenne säästää painoa. Ei vaadi mitään eritystoimenpiteitä kuljetusajoa varten. Aina hyvä näkyvyys, vaivaton ajaa ja hallita.

Tekniikkaa

Paino	395 kg
Työleveys max.	5.1 m.
Kuljetusleveys	3.3 m.
Karheenleveys max.	1.5 m.
Piikit, 20 mm polyamidi	2x 16 kpl
Rengaskoko 3 kpl	16x 6.50-8
Hydrauliikan tarve	1x 2 toim ja paine ja vapaa paluu.
Hydraulimoottorit järeillä 40 mm akseleilla	
Lisävarusteet	
Euro etukuormainsovitte	



AGRONIC[®]
Made in Finland

Agronic Oy
Teollisuustie 5
FI-86600 HAAPAVESI



Video 1



Video 2

www.agronic.fi