

Pioneer APPLI-PRO EZ kalibrointitaulukko

Tätä kalibrointitaulukkoa käytetään apuna paalaimissa, silloin kun korjuuteho on alhainen alle 50 t/h. Tällöin on hyvä nostaa käytettävä annostelumäärä joko 160 ml/t, 200 ml/t tai 400 ml/t, jotta annostelijan virtaus on riittävä tasaisen annostelutuloksen varmistamiseksi.

Annostelumäärä							
80 ml/t		160 ml/t		200 ml/t		400 ml/t	
Korjuuteho t/h	Virtaus ml/min	Korjuuteho t/h	Virtaus ml/min	Korjuuteho t/h	Virtaus ml/min	Korjuuteho t/h	Virtaus ml/min
50	67	25	67	20	67	10	67
55	73	30	80	25	83	15	100
60	80	35	93	30	100	20	133
65	87	40	107	35	117	25	167
70	93	45	120	40	133		
75	100	50	133	45	150		
80	107	55	147	50	167		
85	113	60	160				
90	120	65	173				
95	127						
100	133						

50 tonnin SILA-BAC -pakkaus sekoitetaan seuraavaan vesimäärään:

Annostelumäärä	Vesimäärä per 50 tn purkki	20 litran säiliöllä säilöö
80 ml/t	4 litraan vettä	250 tonnia rehua
160 ml/t	8 litraan vettä	125 tonnia rehua
200 ml/t	10 litraan vettä	100 tonnia rehua
400 ml/t	20 litraan vettä	50 tonnia rehua

Hankkija



CORTEVATM
agriscience