



PAINEPESURIT - KYLMÄ VESI

## PRESS

PAINE

170-250  
bar

VIRTAUS

950-1.300  
l/h

OTTOTEHO

6,4-8,1  
kW

### AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

- ▶ HIDASTETTU TÄYDELLINEN PYSÄYTYS - DTS (KAIKKI MALLIT)
- ▶ ÄLYKÄS PROPORTIONAALINEN POIS PÄÄLTÄ KYTKENTÄ - IPSF (PREMIUMMALLIT)
- ▶ MIKROVUOTOJEN VALVONTA - MLC (PREMIUMMALLIT)
- ▶ MIKROVUOTOJEN VALVONTA - MLC (PREMIUMMALLIT)
- ▶ KÄYTTÖTUNTIKURI - WHC (PREMIUMMALLIT)
- ▶ TULVIMISENESTO-JÄRJESTELMÄ - FPS (PREMIUMMALLIT)
- ▶ HUOLTOLEDI (PREMIUMMALLIT)
- ▶ VAROITUSLEDIT (PREMIUMMALLIT)



LETKUKELA ON  
LISÄVARUSTE

### TAVALLISIN KÄYTTÖ

AUTOT



MAATALOUS



RAKENNUSALA



KUNNAT



RASKAS TEOLLISUUS



### INNOVAATIOT



G6000™  
KERAAMIN  
EN  
PISTOOLI



MSC™  
MONITOIMINEN  
TURVALLISUUDEN  
VALVONTA

### OMINAISUUDET



KOKOONTAITTUVA KAHVA  
HELPOTTAA SÄILYTYSTÄ  
JA KULJETTAMISTA



SÄILYTYSTILA  
VARUSTEILLE



IRROTETTAVA SUOJUS JA  
HELPPO ÖLJYN TÄYTTÖ JA  
TYHJENNYS NOPEUTTAA  
HUOLTOTOITÄ

## TEKNISET TIEDOT

Koodi		PRESS D2117P T IDAF40939	PRESS D1721P T IDAF40938	PRESS D2021P T IDAF40940	PRESS D2515P T
SUORITUSKYKY					
Toimintapaine	bar/Mpa	30-200/3-20	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Virtaus	l/h	1000	1300	1300	950
Veden korkein lämpötila	°C	50	50	50	50
Verkköjännite	Vaiheita-V-Hz/A	3-400-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Ottoteho	kW	6,4	6,7	8,1	8,2
Moottorin navat / r/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Kauko-ohjaus		DTS	DTS	DTS	DTS
Pumppu/pää/männät		Interpump mäntä/messinki/ ceramic	Interpump mäntä/messinki/ keraaminen	Interpump mäntä/messinki/ keraaminen	Interpump mäntä/messinki/ keraaminen
Mitat (P x L x K)	cm	84x48x82	84x48x82	84x48x82	84x48x82
Paino	Kg	72	72	85	85

## VAKIOVARUSTEET

KAHVA G6000



SUIHKUPUTKI  
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ



SUUTIN  
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ



KORKEAPAINELTKU



## LISÄVARUSTEET

LETKUKELALAJE



INJEKTORIVARUSTUS



VAAHDOTUSLAITE



ALUSTAN SUIHKUPUTKI



JATKOLIITIN



TYHJENNYSLTKU 10 m



LATTIANPESULAITE



HIEKKAPUHALLIN



HIEKKASÄKKI 50 kg



HARJALANSSI



HUOLTOSARJA 500H



**CLEN®**