

TUOTETIEDOTE

Käyttökohteet Punainen jäähdytinneste tiiviste bensiini- ja dieselmootoreihin. Antaa erinomaisen suojan jäätymistä ja korroosiota vastaan.

Ominaisuudet Täyttää standardin VW TL774F (G12+) vaatimukset. Pakkaskestävyys -36°C.

Sisältää Etyleeniglykoli

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	Läpikuultava punainen neste
pH	8,6
Pakkauskoot	1 ltr, 3 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 200 ltr, 1 000 ltr



Käyttöohje Laimennetaan tislattulla vedellä tai akkuedellä. 1:1 sekoitussuhteella pakkaskesto -36°C

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Haitallista nieltynä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Huuhto suu. Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti..

Astiat ja pakkaus kierrätettävää PE-HD muovia.